

VOLAC VERWARMDE LAMBAR

GEBRUIKSAANWIJZING

Type : Volac Ewe-2

WERK VEILIG

Altijd de stekker uit het stopcontact bij het verplaatsen, schoonmaken, vullen van het waterreservoir etc. en laat het water voldoende afkoelen tot een veilige werktemperatuur.

Sluit de Ewe 2 Lambar uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

Vervang de zekering in de stekker uitsluitend door een snelle zekering (3,15 ampère 20mm lang)

Belangrijk: Zorg ervoor dat het verwarmingselement volledig onder water staat voordat de machine aangezet wordt. Verwijder geen water als de machine aanstaat en giet geen water over het verwarmingselement wanneer het heet is.

GEBRUIKSAANWIJZING STAP VOOR STAP

1. Plaats de lambar op een vlakke plaats buiten het hok.
2. Het element verwarmd koud water tot 10-35 °C. De temperatuur kan ingesteld worden m.b.v. de schakelaar elke streep vanaf min. geeft een toename van ongeveer 4 °C. Aanbevolen wordt om te beginnen met een temperatuur van ongeveer 30 °C aflopend tot ongeveer 20 °C als de lammeren gewend zijn om te drinken aan de lambar.
3. Vul de grote emmer tot het niveau aangegeven op het label (water level). Koud water is na ongeveer 1 uur op de gewenste temperatuur. Om dit te versnellen kan met verwarmd water worden gewerkt.
4. **Nu kan de stekker van de Ewe 2 lambar worden aangesloten.**
5. Het licht van de thermostaat stekker brand als het water wordt opgewarmd. Als de gewenste temperatuur bijna bereikt is zal het lampje gaan knipperen. Zodra de gewenste temperatuur bereikt is gaat het lampje uit. Meng de lammermelk volgens instructies op de verpakking. Plaats voorzichtig de kleine emmer met lammermelk in de grote emmer. Controleer of de melkslang(en) op de juiste plaats zijn.

AANSLUITEN VAN HET DRINKSTATION

1. Bevestig het drinkstation op een hoogte van 30-40 cm. van de grond door middel van spijkers, schroeven of draad.
2. Duw de spenen door het plaatje en schroef ze vast door middel van de afdichtring.
3. Sluit de siliconenslang aan en bevestig de stalen buisjes en filters aan het vrije uiteinde.
4. Snij vervolgens de slang door op ongeveer 15 cm van de afdichtring en plaats de terugslagklep, zorg ervoor dat deze verticaal komt te hangen voor een optimale werking.
5. Plaats de uiteinden van de slangen door de gaten in het deksel van de Ewe 2 lambar, zodat ze net de bodem van de melkemmer halen. Druk de spenen in totdat de melk in de spenen komt en de lammeren kunnen drinken.

6. Laat maximaal 10 lammeren per speen drinken.

NB Lammeren moeten eerst drinken door de zachtere witte spenen, later als ze goed drinken kan worden overgeschakeld worden naar de stuggere rode spenen.

HYGIËNE

Warme melk is de ideale voedingsbodemp voor bacteriën. Dagelijkse reiniging van de lambar en slangen is daarom absoluut noodzakelijk.

1. Zorg ervoor dat de lammeren constant melk ter beschikking hebben. De melk dient voor het beste resultaat elke 12 uur te worden vervangen en mag niet meer dan 24 uur in de emmer blijven staan.
2. Het water in de grote emmer dient minimaal 1 maal per week te worden vervangen, verder dient het water niveau regelmatig te worden gecontroleerd zodat het verwarmingselement altijd onder water staat.

